

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования
администрации Кировского
района Санкт-Петербурга

_____ Ю.В. Ступак
« ____ » _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад № 16
Кировского района
Санкт-Петербурга

_____ Т.С. Гусарова
« ____ » _____ 2015 г.

План адаптации здания и территории
ГБДОУ детский сад № 16 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 20/1, лит. А, в соответствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2012
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
на 2016-2020 годы

№ п/п	Наименование ОСИ, адрес	Нормативные документы (пункты СП 59.13330.2012 и др.)	Вид ремонта (текущий / капитальный ремонт)	Срок исполнения	Объем финансирования	
					План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Подходы к объекту, входы в здание					
1.1	Установить при входе в здание информационную мнемосхему (тактильную схему движения) для инвалидов по зрению, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Мнемосхема должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.	п. 7.1.8, ГОСТ Р 51671-2000	текущий	2019	100,000	
1.2	Оборудовать входные двери устройствами, обеспечивающими задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Дверные наличники и ручки должны иметь отличные от дверного полотна контрастные цвета, ручка должна иметь П-образную форму. Двери должны открываться наружу.	пп. 5.1.6, 5.4.3	текущий	2019	70000	
2	Пути движения внутри здания					
2.1.	Оснастить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей тактильными предупреждающими указателями и/или контрастно окрашенной поверхностью	п. 5.2.3, ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 12.4.026-2001	текущий	2017	20000	
2.2	Применить различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Выполнить тактильные напольные указатели перед лестницами.	п. 5.2.12, ГОСТ Р 52875-2007	текущий	2017	100000	

2.3	Предусмотреть на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.	п. 7.1.8, ГОСТ Р 52875-2007	текущий	2017	100000	
-----	---	-----------------------------	---------	------	--------	--